


# Schwere Steigeleitern für den Funktionserhalt

**NEU in den Breiten  
200 und 300 mm**



## Mehr Größenvielfalt im Sortiment

- die Lösung für beengte Platzverhältnisse
- ideal bei geringem Kabelaufkommen
- für hängende Montage zulässig
- Normtragekonstruktion gemäß DIN 4102 Teil 12



6010004 SLM50C40F 20 FT
6010006 SLM50C40F 30 FT
6010008 SLM50C40F 40 FT
6010016 SLM50C40F 50 FT
6010024 SLM50C40F 60 FT

Steigeleiter	Sprossenabstand 300 mm	200 mm
Steigeleiter	Sprossenabstand 300 mm	300 mm
Steigeleiter	Sprossenabstand 300 mm	400 mm
Steigeleiter	Sprossenabstand 300 mm	500 mm
Steigeleiter	Sprossenabstand 300 mm	600 mm

Schweres Steigeleitersystem für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12.  
Zugelassene Schellen Typ 2056 UM. Lieferung erfolgt unmontiert.

**OBO Bettermann Austria GmbH**

Tel.: +43 720 105 400 • info.wien@obo.at

[www.obo.at](http://www.obo.at)